



Solaio Cube

Solaio (di calpestio e/o di copertura) a struttura mista in cemento armato e elemento cassero termoisolante tipo CUBE®, di Sicilferro Torrenovese srl, stampato in continuo e realizzato da elementi monolitici cavi in polistirene espanso sinterizzato (EPS) Euroclasse 100, autoestinguento, classe di reazione al fuoco E, coestruso con anime d'acciaio, profili a Z spessore 8/10 in lamiera zincata e forata DX51D+ Z140. Autoportante prima del getto di cls a ml 1,50. Prodotto in EPS a marchio CE secondo UNI EN 13.163.13 realizzato in regime di qualità ISO 9001 e ISO 14000.

Gli elementi, di larghezza cm. 60, con battentatura maschio e femmina sui bordi, in modo da eliminare qualsiasi ponte termico in corrispondenza delle nervature garantire un U pari a 0,___ W/mqK, e lunghezza a misura di campata. Gli elementi saranno predisposti all'intradosso con lamierini incorporati ad interasse cm 30 per l'avvitatura del controsoffitto in aderenza o sospeso. Le nervature incrociate con armatura tradizionale hanno larghezza pari a cm 11,00 ed interasse di cm 60. I pannelli dovranno essere completati in opera con l'armatura metallica incrociata inferiore e superiore, la rete elettrosaldata superiore, calcolato per un carico utile pari a quello richiesto negli elaborati progettuali e avente le caratteristiche prescritte dalle vigenti norme di legge. Con caldana in conglomerato cementizio con Rck ___ dello spessore di cm 5,00, e a formare i travetti e la soletta dello spessore: $S = \text{cm } _$. Compresi e compensati nel prezzo, l'armatura metallica sia longitudinale sia trasversale, l'onere per l'impalcatura rompitratta occorrente e la successiva rimozione, l'onere per le prove statiche e verifiche previste dalle norme vigenti in materia, la centinatura di sostegno non eccedente i 4,50 m dal piano d'appoggio della stessa e quant'altro occorre per dare l'opera a perfetta regola d'arte.

Le dimensioni dei casseri termoisolante tipo CUBE® saranno: sottotravetto ___ cm, altezza travetto ___ cm, caldana ___ cm Prezzo: _____ €/m².

Vedi scheda prodotto nell'area download del nostro sito

