


TIPO:

27/8

Interasse Max Rompitratta
Provvisori:

1,80 m



Campi d'impiego consigliati:

Per solai praticabili fino a ml 7,75

Per solai di copertura fino a luci di ml 9,30

Altezza strutturale pannello cm 27

Spessore soletta cm 4

Altezza strutturale solaio cm 31

Spessore di coibentazione cm 8

Caratteristiche solaio:

$H = 8 + 27 + 4 = 39$ cm	(spessore solaio finito)
$U = 0,216$ W/mqK	(trasmissione termica del solaio)
$P = 8,84$ Kg/mq	(peso proprio pannello Plastbau-Metal)
$P_p = 249,0$ Kg/mq	(peso proprio del solaio finito)
$V_{cls} = 0,091$ Mc/mq	(fabbisogno di calcestruzzo per il getto in opera)
$J_{x0} = 55888$ cm ⁴	(valore del momento d'inerzia da impiegarsi per il calcolo delle deformazioni)

Autoportanza:

L'autoportanza è garantita da due profilati in lamiera zincata inglobati nel pannello. E' una delle qualità fondamentali del solaio Plastbau-Metal. La capacità di supportare, durante la fase di getto, sia il peso del calcestruzzo che quello del personale di servizio che effettua queste lavorazioni. L'autoportanza del solaio Plastbau-Metal consente di sostituire la carpenteria con dei semplici rompitratta provvisori predisposti a interasse massimo di cm 180 con la consueta monta di compensazione della freccia.

Nervature Trasversali:

Le nervature trasversali rompitratta normali al senso di tessitura del solaio, richieste dal regolamento quando la luce supera i 5 m, possono essere realizzate in due modi:

- 1) ricavate nello spessore dei pannelli, asportando una parte dell'estradosso dei pannelli stessi senza toccare i lamierini di autoportanza. In questo modo si ricava un cordolo dell'altezza di cm. 20.
- 2) ricavato dall'accostamento di due pannelli speciali. Per una nervatura di altezza pari al solaio occorrerà prevedere l'accostamento di due pannelli a testata "presagomata" (asportazione della parte superiore al sottotravetto)